

Ablakok, erkély ajtók

Classic, Alap, Prémium

Profil:

68-73 mm hosszoldott, három rétegű, hibamentes erdei (borovi) fenyő igény szerint toldásmentes kivitelben is.
(Választható fajták: luc, vörösfenyő, tölgy, bükk)

Kialakítás:

Bukó, nyíló, bukó-nyíló, középen felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges a harmonika, toló-bukó, emelő-toló szerkezet.

Tömítés:

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, rugalmas tömítő profil.
Kettős rugalmas ütközés a hangszigetelő képesség további fokozása érdekében.

Vasalat, zár:

ROTO NT több ponton záródó, korrózió védelemmel ellátott alap-biztonsági vasalatrendszer, amely lehetővé teszi a nyílászárók kifogástalan működtetését.
Emelt szintű biztonsági vasalatrendszer, beépített résszellőztető funkcióval.

Kilincs, cím:

ROTO alap
(katalógusból választható széles forma és színválaszték.
igény szerint biztonsági nyomógombos ill. kulccsal zárható kivitel.)

Üvegezés:

4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

Vízvető:

Takart kialakítású, hőhidmentes kivitelű, ezüst, vagy bronz színben.

Felületkezelés:

4 rétegű Remmers vizesbázisú lazúros bevonatrendszer, szinkáryáról választható színekben.

Csomagolás mód:

fólia csomagolás.

Kiegészítő szolgáltatások:

felmérés, szállítás, beépítés.

Ablakformák:

A legmodernebb számítógép által vezérelt gépeken történő gyártás lehetővé teszi bármilyen egyedí forma kialakítását.

Szárnyosztások:

A különféle szárnyosztásokkal a nyílászárók egyedivé tehető.

Háromféle kivitel ajánlunk:

A markáns megjelenésű vésett vagy valódi osztó ténylegesen megosztja a szárnyban elhelyezett üvegtáblákat. Lágyabb formákat juttat érvényre a ragasztott osztó, amelyeket az üvegszerkezet külső és belső oldalán egyaránt ragasztással rögzítünk. A két üvegtábla között helyezkedik el az üvegeközi fémosztó. Többféle színben és mintázattal rendelhető, elegáns megjelenést biztosít.

Felületkezelés:

A német REMMERS cég által kifejlesztett 4 rétegű AidoIR INDULINE bevonatrendszer, valamint a legkorszerűbb automatizált felületkezelő berendezés garantálja, hogy a nyílászárók bevonata a legzordabb körülmények mellett is hosszú ideig megőrzi kiváló minőségét.





Kétszárnyú üveosztós



Fix oldalvilágítós ajtó



Kétszárnyú üveosztós, íves



Felül és oldalvilágítós, üveosztós



Bukó-toló erkélyajtó