

# Bejárati ajtók

Hossztoldott és színlapon egésszálas kivitelben

## Classic, Alap, Prémium

### Profil:

68-73 mm hosszitoldott, három rétegű, hibamentes erdei (borovi) fenyő igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fafajok: luc, vörösfenyő, tölgy, bükk)



### Kialakítás:

Egyszárnyú, kétszárnyú aszimmetrikus, oldal- és felülvilágítóval kombinálható... Az ajtók egyedi méretben is rendelhetők.

### Szerkezet:

112 mm széles szárnyalkatrész üvegléccel kombinálva. A premium kivitel markánsabb megjelenésű (146 mm szélességgel), díszes greffléccel.

### Vasalat, zár:

Több ponton záródó, MABISZ által elfogadott, kilincs működtetésű biztonsági zár. Három dimenzióban állítható pántok. Igény esetén biztonság fokozó kiegészítők (másod-cilinderzár, leemelésgátló, kitekintő). Premium kivitelnél: kulcs működtetésű biztonsági zár.

### Kilincs, cím:

nemesacél  
réz, kovacsoltvas  
eloxált alumínium.  
A premium kivitel széles pajzsú kilinccsel látjuk el.



### Küszöb:

alumínium küszöb

### Tömítés:

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, rugalmas tömítő profil.

### Üvegezés:

4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű ( $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>\*K), hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrált üvegtípus, igény esetén biztonsági üveg.

### Felületkezelés:

4 rétegű Remmers vizesbázisú lazúros bevonat-rendszer, színrágyáról választható színekben.



### Csomagolás mód:

fólia csomagolás.

### Kiegészítő szolgáltatások:

felmérés, szállítás, beépítés.